

ITA 28 EVO

12-16

APPAREIL DE CERCLAGE SUR BATTERIE
(ACCUMULATEUR) POUR FEUILLARD PLASTIQUE

NOUVEAU

Pour feuillard PP et PET de 12mm / 16mm
Sans levier d'ouverture
Connexion Bluetooth & Application Mobile

EVO 13-16 est l'outil de cerclage INNOVANT et RÉVOLUTIONNAIRE pour le cerclage de feuillard PP & PET de 12 à 16 mm.

Léger, bien équilibré, ergonomique et facile à utiliser, EVO 13-16 peut fonctionner selon 3 modes différents : automatique, semi-automatique et manuel.

ITA EVO a été conçu et développé sans le levier d'ouverture habituel, assurant un plus grand confort lors des opérations de cerclage.

Avec la connexion Bluetooth intégrée, il sera possible de régler, contrôler et mettre à jour la cercluse, même via des appareils mobiles connectés (APP disponible pour les systèmes Android et iOS).

ITA EVO est équipé de moteurs Brushless qui garantissent un faible entretien, une vitesse de rotation élevée et un meilleur contrôle électrique.

Grâce à l'accumulateur en lithium-ion à haut rendement et longue durée, il est possible d'atteindre plus de 400 cycles par charge, sans aucun effet mémoire sur la batterie.

ITA EVO a été créée pour des applications dans divers domaines : de l'industrie du bois à l'industrie du carton, de l'acier à la logistique en passant par la construction. L'utilisation des modes « SOFT » ou « STANDARD » rendent toutes les applications aisées.



EVOLUTION & REVOLUTION

Sans levier d'ouverture
Connexion Bluetooth
APP mobile dédiée
Affichage numérique
Grande vitesse de tension et de soudage

CARACTERISTIQUES

3 modes de fonctionnement :
Automatique / Semi-automatique / Manuel
Accumulateur 18V Li-Ion haute capacité
Tension "Soft" & "Standard"

DONNEES TECHNIQUES

Dimension	325 x 135 x 135 mm
Poids (avec batterie)	4,4 Kg

FEUILLARD

Type	PP & PET
Largeur	12mm / 16mm (1/2" - 5/8")
Epaisseur	0,5mm - 1,05mm (0.019"-0.04")
Résistance en tension	850 - 1100 N/mm ²

ALIMENTATION

Accumulateur	Li-Ion - 18V - 4Ah
---------------------	--------------------

RESISTANCE

Tension de serrage réglable	500 - 2500 N
Vitesse	11 mt/m
Type de soudure	Par vibrations (frictions)
Résistance à la soudure	75% de la charge à la rupture <i>Variable selon le type de feuillard</i>

AVANTAGES

Tension réglable (500N-2500N)
Facile à utiliser
Design ergonomique et équilibré
Soudage par vibrations à haute vitesse
Moteurs robustes et bien protégés



Tel : 04.68.22.04.61 contact@francefeuillard.fr